Portfolioübersicht Seilzugsensoren

Sensortyp		verfügbare Ausgangssignale: Inkrementell	Analog	Digital	Linearität max. [%]	Features	Messbereich in Meter
							Kurzer Messbereich: 0 – 1 – 2 – 3 · Mittlerer Messbereich: 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 · Langer Messbereich: 15 – 42,5 – 50
Standard							
	SX50	HTL TTL	4...20 mA 0...5/10 V 0,5...4,5 V -5...+5 V Poti	SSI CAN	±0,02	adaptiv	
	SX80	HTL TTL	4...20 mA 0...5/10 V 0,5...4,5 V -5...+5 V Poti	SSI CAN NET CAT BUS	±0,02	adaptiv	
	SX120	HTL TTL	4...20 mA 0...5/10 V 0,5...4,5 V -5...+5 V Poti	SSI CAN NET CAT BUS	±0,02	adaptiv	
	SX135-8	HTL TTL	4...20 mA 0...5/10 V 0,5...4,5 V -5...+5 V Poti	SSI CAN NET CAT BUS	±0,02	adaptiv	
	SX135	HTL TTL	4...20 mA 0...5/10 V 0,5...4,5 V -5...+5 V Poti	SSI CAN NET CAT BUS	±0,02	adaptiv	
Hydraulik							
	SX300		4...20 mA	SSI CAN NET CAT BUS	±0,05	300 bar	
Resistent							
	MH60		4...20 mA 0...5/10 V 0,5...4,5 V -5...+5 V Poti	CAN	±0,1	kompakt redundant IP69K	
	MH120		4...20 mA 0...5/10 V 0,5...4,5 V -5...+5 V Poti	CAN	±0,1	redundant IP69K	
	GX200		4...20 mA 0...5/10 V 0,5...4,5 V Poti	CAN	±0,1	SIL 2 redundant IP69K	
Miniatur							
	SXM30		Poti		±0,1	Economy-Version	
	LX	TTL	Poti		±0,1	sehr kompakt	
Universal							
	FX		4...20mA 0...5/10V		±1	Hall-Effekt Sensor	
	ZX		Poti 4,5V		±1	Ultraklein	
	HX	HTL TTL	4...20mA 0...5/10V Poti		±0,1	UL / EX IP68	

SSI SSI CAN CANopen NET Profinet CAT EtherCAT BUS Profibus

WayCon Positionsmesstechnik GmbH
email: info@waycon.de
internet: www.waycon.de

Head Office
Mehlbeerenstr. 4
82024 Taufkirchen
Tel. +49 (0)89 67 97 13-0
Fax +49 (0)89 67 97 13-250

Office Köln
Auf der Pehle 1
50321 Brühl
Tel. +49 (0)2232 56 79 44
Fax +49 (0)2232 56 79 45